



- Egenproducerat
- För kulturbyggen
- Klassisk och tidlös profil

Pannplåt

Om du vill ha en klassisk och tidlös takprofil, välj pannplåt. Oavsett om du tänkt bygga nytt eller vill renovera en gammal byggnad kan pannplåten vara rätt val för dig. Profilen är en svensk klassiker och har traditioner långt bakåt i tiden.


Diskret men med karaktär

Den kulturhistoriska karaktären som plåten har kan bli pricken över i:et om du vill att din byggnad ska få ett klassiskt uttryck som står sig under många år framöver. Den diskreta profilen passar även utmärkt tillsammans med de raka, släta och odekorerade fasader som funkishus ofta eftersträvar.

Vi är en av få producenter av Pannplåt världen över med detta originella profilmönster från tidigt 1900-tal.

Profildata

Tjocklek	0,6 mm
Täckande bredd	1 080 mm
Längd	100-10 000 mm
Bygghöjd	20 mm
Vikt	ca 5,8 kg/m ²
Taklutning (min)	6°



Montering

Pannplåt monteras med ett rekommenderat regelavstånd på c/c 500 mm. Infästning kan göras med både skruv (4,8/60) och klockspik (60/37) när infästningen sker i profiltoppen. Vi rekommenderar infästning i profilbotten med en skruv (4,8/35). Se monteringsanvisning på vår webbsida.

Vi har försökt återge färgerna så nära verkligheten som möjligt, men vi rekommenderar att du beställer plåtprov för exakt färgåtergivning.



GALV



ALUZINK



SVART
NCS S 9000-N
Blank eller matt



MÖRK SILVER
NCS S 5000-N



ZINKGRÅ
NCS S 3502



SILVERMETALLIC
NCS S 2500-N



ANTRACIT
NCS S 7005-B20G



TEGELRÖD
NCS S 5030-Y80R
Blank eller matt



RÖD
NCS S 5040-Y80R



ÄRGGRÖN
NCS 3020-G10Y